

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.sarmatgroup.nt-rt.ru | | spy@nt-rt.ru

Технические характеристики на экспанзоматы, баки мембранные расширительные для систем отопления В-50 В, В-35, В-24, В-19, В-12, В-100 В, V-12 (СN), В-80

компания **Газтехника САРМАТ**

Внешний вид	Серия	Модель
	Серия Г Тип горизонтальный. С фланцем из оцинкованной стали. Мембрана стойкая к воздействию бактерий. Диаметр штуцера 1". Рабочее давление 6 бар. Рабочая температура 1-70 °С. Цвет синий.	Гидроаккумулятор Г-24 П
		Гидроаккумулятор Г-50 Оц.Фл. Россия (ОП)
		Гидроаккумулятор Г-80 Оц.Фл. Россия (ОП)
		Гидроаккумулятор Г-100 Оц.Фл. Россия (ОП)
	Серия Г-П Тип горизонтальный. С фланцем из композитного пластика. Мембрана стойкая к воздействию бактерий. Диаметр штуцера 1". Рабочее давление 6 бар. Рабочая температура 1-70 °С. Цвет синий.	Гидроаккумулятор Г-24П Пл.Фл. Россия (ОП)
		Гидроаккумулятор Г-50П Пл.Фл. Россия (ОП)
		Гидроаккумулятор Г-80П Пл.Фл. Россия (ОП)
		Гидроаккумулятор Г-100П Пл.Фл. Россия (ОП)
	Серия В Тип вертикальный. С фланцем из оцинкованной стали. Мембрана стойкая к воздействию бактерий. Диаметр штуцера 1". Рабочее давление 6 бар. Рабочая температура 1-70 °С. Цвет синий.	Гидроаккумулятор В-35 Оц.Фл. Россия (ОП)
	Серия В Тип вертикальный. С нижним фланцем из оцинкованной стали. Мембрана стойкая к воздействию бактерий. Диаметр штуцера 1". Рабочее давление 6 бар. Рабочая температура 1-70 °С. Цвет синий.	Гидроаккумулятор В-50 Оц.Фл.Ниж.Подкл. Россия (ОП)

Бак расширительный (экспанзомат) Сармат В- 80 В

Артикул: 0000012

Описание

Мембранные расширительные баки для систем отопления предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания давления в закрытых системах отопления. В системах водоснабжения для снижения вероятности появления гидроударов; аккумуляции воды под давлением; предохранения насоса от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса; обеспечения запаса воды при отключении электроэнергии. Бак состоит из корпуса (материал углеродистая сталь, покрытая порошковой эмалью), внутри которого установлена расширяемая мембрана (материал резина), горловина которой закреплена фланцем с присоединительным штуцером, в корпусе установлен ниппель для закачивания воздуха между мембраной и корпусом.

Расширительные баки (экспанзоматы) «Сармат» вертикальные с верхним фланцем из оцинкованной стали.

Емкость бака:80 л;

Раб.давление:6 бар;

Рабочая температура:+1...+99 °С;

Присоединительный штуцер,G:1";

Габаритные размеры (ВхШхГ):630х470х470 мм;

Вес:9,5 кг;

Бренд:Сармат



Бак расширительный (экспанзомат) SARMAT V-12 (CN)

Мембранные расширительные баки для систем отопления предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания давления в закрытых системах отопления. В системах водоснабжения для снижения вероятности появления гидроударов; аккумуляции воды под давлением; предохранения насоса от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса; обеспечения запаса воды при отключении электроэнергии. Бак состоит из корпуса (материал углеродистая сталь, покрытая порошковой эмалью), внутри которого установлена расширяемая мембрана (материал резина), горловина которой закреплена фланцем с присоединительным штуцером, в корпусе установлен ниппель для закачивания воздуха между мембраной и корпусом.

Расширительные баки (экспанзоматы) «Сармат» вертикальные без креплений фланцем из оцинкованной стали.

Емкость бака:12 л

Рабочее давление:8 бар

Рабочая температура: 0-99 °С

Присоединительный штуцер:1"

Габаритные размеры в упаковке(ВхШхГ):340х280х280 мм

Вес:2,5 кг

Бренд:Сармат



Бак расширительный (экспанзомат) Сармат В- 80 В



ОПИСАНИЕ

Мембранные расширительные баки для систем отопления предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания давления в закрытых системах отопления. В системах водоснабжения для снижения вероятности появления гидроударов; аккумуляирования воды под давлением; предохранения насоса от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса; обеспечения запаса воды при отключении электроэнергии. Бак состоит из корпуса (материал углеродистая сталь, покрытая порошковой эмалью), внутри которого установлена расширяемая мембрана (материал резина), горловина которой закреплена фланцем с соединительным штуцером, в корпусе установлен ниппель для закачивания воздуха между мембраной и корпусом. Расширительные баки (экспанзоматы) «Сармат» вертикальные с верхним фланцем из оцинкованной стали.

Емкость бака: 80 л;
Раб.давление: 6 бар;
Рабочая температура: +1...+99 °C;
Присоединительный штуцер, G: 1";
Габаритные размеры (ВхШхГ): 630x470x470 мм;
Вес: 9,5 кг;
Бренд: Сармат

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	САРМАТ	
Вес, кг	10.45	
Артикул	0000012	
Базовая единица	шт	
Производитель	Россия	
Высота, см	51	
Гарантия	1 год	
Длина, см	47	
Гарантийный срок, мес	12	
Ид товара	0000000000000000000000006727	
Макс.давление, бар	8	
Макс.температура воды, °C	99	
Проверен	Да	
Объём, л	80	
Положение гидроаккумулятора	Вертикальное	
Резьба	1"	
Ширина, см	62	
Тип	Бак расширительный	

Видео

Бак расширительный (экспанзомат) Сармат В- 50 В



ОПИСАНИЕ

Мембранные расширительные баки для систем отопления предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания давления в закрытых системах отопления. В системах водоснабжения для снижения вероятности появления гидроударов; аккумулирования воды под давлением; предохранения насоса от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса; обеспечения запаса воды при отключении электроэнергии. Бак состоит из корпуса (материал углеродистая сталь, покрытая порошковой эмалью), внутри которого установлена расширяемая мембрана (материал резина), горловина которой закреплена фланцем с присоединительным штуцером, в корпусе установлен ниппель для закачивания воздуха между мембраной и корпусом.

Расширительные баки (экспанзоматы) «Сармат» вертикальные с верхним фланцем из оцинкованной стали.

Емкость бака: 50 л;

Раб.давление: 6 бар;

Рабочая температура: +1...+99 °C;

Присоединительный штуцер, G: 1";

Толщина стенки: 0,9 мм;

Габаритные размеры (ВхШхГ): 560х360х360 мм;

Вес: 6,3 кг;

Бренд: Сармат

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд

SARMAT

Вес, кг

6.3

Артикул	0000011
Базовая единица	шт
Производитель	Россия
Высота, см	56
Длина, см	36
Гарантийный срок, мес	12
Ид товара	00000000000000000000000006726
Ширина, см	36

Бак расширительный (экспанзомат) Сармат В- 35



ОПИСАНИЕ

Мембранные расширительные баки для систем отопления предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания давления в закрытых системах отопления. В системах водоснабжения для снижения вероятности появления гидроударов; аккумулирования воды под давлением; предохранения насоса от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса; обеспечения запаса воды при отключении электроэнергии. Бак состоит из корпуса (материал углеродистая сталь, покрытая порошковой эмалью), внутри которого установлена расширяемая мембрана (материал резина), горловина которой закреплена фланцем с присоединительным штуцером, в корпусе установлен ниппель для закачивания воздуха между мембраной и корпусом.

Расширительные баки (экспанзоматы) «Сармат» вертикальные без креплений с фланцем из оцинкованной стали.

Емкость бака: 35 л;

Раб. давление: 6 бар;

Рабочая температура: +1...+99 °C

Присоединительный штуцер: G: 1";

Толщина стенки: 0,9 мм;

Размеры (ВхШхГ): 680x360x360 мм;

Вес: 4,9 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	CAPMAT
Вес, кг	4.9
Артикул	0000010
Базовая единица	шт
Производитель	Россия
Высота, см	68
Гарантия	1 год
Длина, см	36
Гарантийный срок, мес	12
Ид товара	00000000000000000000000006725
Макс.давление, бар	8
Макс.температура воды, °C	99
Объём, л	35
Положение гидроаккумулятора	Вертикальное
Резьба	1"
Ширина, см	36
Тип	Бак расширительный

Бак расширительный (экспанзомат) Сармат В- 24



ОПИСАНИЕ

Мембранные расширительные баки для систем отопления предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания давления в закрытых системах отопления. В системах водоснабжения для снижения вероятности появления гидроударов; аккумулирования воды под давлением; предохранения насоса от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса; обеспечения запаса воды при отключении электроэнергии. Бак состоит из корпуса (материал углеродистая сталь, покрытая порошковой эмалью), внутри которого установлена расширяемая мембрана (материал резина), горловина которой закреплена фланцем с присоединительным штуцером, в корпусе установлен ниппель для закачивания воздуха между мембраной и корпусом. Экспанзоматы «Сармат» вертикальные без креплений с фланцем из оцинкованной стали.

Емкость бака: 24 л;

Раб.давление: 6 бар;

Рабочая температура: +1...+99 °C;

Присоединительный штуцер, G: 1";

Толщина стенки: 0,9 мм;

Габаритные размеры (В*Ш*Г): 280*280*680 мм;

Вес: 4,3 кг;

Бренд: Сармат

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	CAPMAT
Вес, кг	3.35
Артикул	0000009
Базовая единица	шт
Производитель	Россия
Высота, см	42
Гарантия	1 год
Длина, см	26
Гарантийный срок, мес	12
Ид товара	00000000000000000000000006724
Макс.давление, бар	8
Макс.температура воды, °C	99
Проверен	Да
Объём, л	24
Положение гидроаккумулятора	Вертикальное
Резьба	1"
Ширина, см	26
Тип	Бак расширительный

Бак расширительный (экспанзомат) Сармат В- 19



ОПИСАНИЕ

Мембранные расширительные баки для систем отопления предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания давления в закрытых системах отопления. В системах водоснабжения для снижения вероятности появления гидроударов; аккумулирования воды под давлением; предохранения насоса от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса; обеспечения запаса воды при отключении электроэнергии. Бак состоит из корпуса (материал углеродистая сталь, покрытая порошковой эмалью), внутри которого установлена расширяемая мембрана (материал резина), горловина которой закреплена фланцем с присоединительным штуцером, в корпусе установлен ниппель для закачивания воздуха между мембраной и корпусом.

Бак расширительный (экспанзомат-красный) вертикальный с фланцем из оцинкованной стали без ножек.

Рабочее давление: 8 бар;

Рабочая температура: +1...+99 °C;

Объем: 19 л;

Габариты, мм: 390*270*270;

Вес, кг: 5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	САРМАТ	
Вес, кг	5	
Артикул	00000008	
Базовая единица	шт	
Производитель	Россия	
Высота, см	39	
Гарантия	1 год	
Длина, см	27	
Гарантийный срок, мес	12	
Ид товара	000000000000000000000006728	
Диаметр, см	27	
Макс.давление, бар	8	
Макс.температура воды, °C	99	
Проверен	Да	
Объём, л	19	
Положение гидроаккумулятора	Вертикальное	
Резьба	1"	
Ширина, см	27	
Тип	Бак расширительный	

Бак расширительный (экспанзомат) Сармат В- 12



ОПИСАНИЕ

Мембранные расширительные баки для систем отопления предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания давления в закрытых системах отопления. В системах водоснабжения для снижения вероятности появления гидроударов; аккумулирования воды под давлением; предохранения насоса от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса; обеспечения запаса воды при отключении электроэнергии. Бак состоит из корпуса (материал углеродистая сталь, покрытая порошковой эмалью), внутри которого установлена расширяемая мембрана (материал резина), горловина которой закреплена фланцем с присоединительным штуцером, в корпусе установлен ниппель для закачивания воздуха между мембраной и корпусом.

Расширительные баки (экспанзоматы) «Сармат» вертикальные без креплений с фланцем из оцинкованной стали.

Емкость бака: 12 л

Макс. давление: 6 бар

Рабочая температура: +1...+99 °C

Присоединительный штуцер: 1"

Толщина стенки: 0,9 мм

Габаритные размеры (ВхШхГ): 350x280x280 мм

Вес: 2,9 кг

Бренд: Сармат

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	CARMAT
Вес, кг	2.9
Артикул	0000007
Базовая единица	шт
Производитель	Китай
Высота, см	35
Гарантия	1 год
Длина, см	28
Гарантийный срок, мес	12
Ид товара	00000000000000000000000007943
Макс.давление, бар	8
Макс.температура воды, °C	99
Объём, л	12
Положение гидроаккумулятора	Вертикальное
Резьба	1"
Ширина, см	28
Тип	Бак расширительный

Бак расширительный (экспанзомат) Сармат В-100 В



ОПИСАНИЕ

Мембранные расширительные баки для систем отопления предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя и поддержания давления в закрытых системах отопления. В системах водоснабжения для снижения вероятности появления гидроударов; аккумулирования воды под давлением; предохранения насоса от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса; обеспечения запаса воды при отключении электроэнергии. Бак состоит из корпуса (материал углеродистая сталь, покрытая порошковой эмалью), внутри которого установлена расширяемая мембрана (материал резина), горловина которой закреплена фланцем с присоединительным штуцером, в корпусе установлен ниппель для закачивания воздуха между мембраной и корпусом.

Экспанзоматы «Сармат» вертикальные с верхним фланцем из оцинкованной стали.

Емкость бака: 100 л;

Рабочее давление: 6 бар;

Рабочая температура: +1...+99 °С;

Присоединительный штуцер: 1";

Толщина стенки: 1,0 мм;

Габаритные размеры: (ВхШхГ) 710x470x470;

Вес: 9,8 кг;

Бренд: Сармат

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	CARMAT
Вес, кг	9.8
Артикул	0000006
Базовая единица	шт
Производитель	Китай
Высота, см	68
Гарантия	1 год
Длина, см	45
Гарантийный срок, мес	12
Ид товара	00000000000000000000000006729
Макс.давление, бар	8
Макс.температура воды, °C	99
Проверен	Да
Объём, л	100
Положение гидроаккумулятора	Вертикальное
Резьба	1"
Ширина, см	45
Тип	Бак расширительный

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93