

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.sarmatgroup.nt-rt.ru | | spy@nt-rt.ru

Технические характеристики на гидравлические коллекторы ГРУ 300-1В (2,1/2), ГРУ 250-1В (2), ГРУ 150-1В (1", 1/2), ГРУ 100-1В (1", 1/4), ГРУ60-1В (1"), ГРУ60-1В (1", 1/4), ГРУ-40-1В компании **Газтехника САРМАТ**

Гидравлический разделитель САРМАТ ГРУ60-1В(1", 1/4)



ОПИСАНИЕ

Предназначен для гидравлического разделения первичного (котельного) и вторичного контуров и системы отопления. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температуры и давления в системе отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. По гарантийным требованиям производителей котлов с чугунным теплообменником, необходимо устанавливать для всех систем отопления.

Максимальная мощность:60 кВт;
Максимальное давление:6 бар;
Максимальная температура теплоносителя:110;
Размер котловых патрубков:1"НР (Ду-25); (размер изменяется)
Размер патрубков потребителей:1"НР (Ду-25);
Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана:1/2"ВР (Ду-15) ;
Размер патрубков подключения термометров :1/2"ВР (Ду-15);
Подключение котла:слева/справа;
Расположение:вертикальное;
Межосевое расстояние котловых патрубков:125 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	2.8
Входная резьба	1¼ НР
Базовая единица	шт
Высота, см	32.5
Выходная резьба	1¼ НР

Длина, см	8
ДоступноПодЗаказ	Да
Диаметр присоединения,мм	32
Диаметр резьбы отвода, мм	32
Количество отводов	1
Конструкция коллектора	Проходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	8
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

Гидравлический разделитель САРМАТ ГРУ60-1В(1")



ОПИСАНИЕ

Предназначен для гидравлического разделения первичного (котельного) и вторичного контуров и системы отопления. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температуры и давления в системе отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. По гарантийным требованиям производителей котлов с чугунным теплообменником, необходимо устанавливать для всех систем отопления.

Максимальная мощность:60 кВт;
Максимальное давление:6 бар;
Максимальная температура теплоносителя:110;
Размер котловых патрубков:1"НР (Ду-25); (размер изменяется)
Размер патрубков потребителей:1"НР (Ду-25);
Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана:1/2"ВР (Ду-15) ;
Размер патрубков подключения термометров :1/2"ВР (Ду-15);
Подключение котла:слева/справа;
Расположение:вертикальное;
Межосевое расстояние котловых патрубков:125 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	2.8
Входная резьба	1¼ НР
Базовая единица	шт
Высота, см	32.5
Выходная резьба	1¼ НР

Длина, см	8
ДоступноПодЗаказ	Да
Диаметр присоединения,мм	32
Диаметр резьбы отвода, мм	32
Количество отводов	1
Конструкция коллектора	Проходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	8
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

Гидравлический разделитель САРМАТ ГРУ-40-1В



ОПИСАНИЕ

Предназначен для гидравлического разделения первичного (котельного) и вторичного контуров и системы отопления. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температуры и давления в системе отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. По гарантийным требованиям производителей котлов с чугунным теплообменником, необходимо устанавливать для всех систем отопления.

Максимальная мощность:40 кВт;
Максимальное давление:6 бар;
Максимальная температура теплоносителя:110;
Размер котловых патрубков:1"НР (Ду-25);
Размер патрубков потребителей:1"НР (Ду-25);
Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана:1/2"ВР (Ду-15) ;
Размер патрубков подключения термометров :1/2"ВР (Ду-15);
Подключение котла:слева/справа;
Расположение:вертикальное;
Межосевое расстояние котловых патрубков:205 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	2.1
Входная резьба	1 НР
Базовая единица	шт
Высота, см	38.5
Выходная резьба	1 НР

Длина, см	6
ДоступноПодЗаказ	Да
Диаметр присоединения,мм	25
Диаметр резьбы отвода, мм	25
Количество отводов	1
Конструкция коллектора	Проходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	6
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

Гидравлический разделитель САРМАТ ГРУ 300-1В (2,1/2)



ОПИСАНИЕ

Предназначен для гидравлического разделения первичного (котельного) и вторичного контуров и системы отопления. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температуры и давления в системе отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. По гарантийным требованиям производителей котлов с чугунным теплообменником, необходимо устанавливать для всех систем отопления.

Максимальная мощность:300 кВт;
Максимальное давление:6 бар;
Максимальная температура теплоносителя:110;
Размер котловых патрубков:2,1/2"НР (Ду-65);
Размер патрубков потребителей:2,1/2"НР (Ду-65);
Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана:1"ВР (Ду-25) Размер патрубков подключения термометров :1/2"ВР (Ду-15);
Подключение котла:слева/справа;
Расположение:вертикальное;
Межосевое расстояние котловых патрубков:450 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	21.9
Входная резьба	2½ НР
Базовая единица	шт
Высота, см	104
Выходная резьба	2½ НР

Длина, см	16
ДоступноПодЗаказ	Да
Диаметр присоединения,мм	65
Диаметр резьбы отвода, мм	65
Количество отводов	1
Конструкция коллектора	Проходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	16
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

Гидравлический разделитель САРМАТ ГРУ 250-1В (2)



ОПИСАНИЕ

Предназначен для гидравлического разделения первичного (котельного) и вторичного контуров и системы отопления. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температуры и давления в системе отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. По гарантийным требованиям производителей котлов с чугунным теплообменником, необходимо устанавливать для всех систем отопления.

Максимальная мощность:250 кВт;
Максимальное давление:6 бар;
Максимальная температура теплоносителя:110;
Размер котловых патрубков:2"НР (Ду-50);
Размер патрубков потребителей:2"НР (Ду-50);
Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана:1"ВР (Ду-25) ;
Размер патрубков подключения термометров :1/2"ВР (Ду-15);
Подключение котла:слева/справа;
Расположение:вертикальное;
Межосевое расстояние котловых патрубков:350 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	15.5
Входная резьба	2 НР
Базовая единица	шт
Высота, см	77
Выходная резьба	2 НР

Длина, см	14
ДоступноПодЗаказ	Да
Диаметр присоединения,мм	50
Диаметр резьбы отвода, мм	50
Количество отводов	1
Конструкция коллектора	Проходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	14
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

Гидравлический разделитель САРМАТ ГРУ 150-1В(1", 1/2)



ОПИСАНИЕ

Предназначен для гидравлического разделения первичного (котельного) и вторичного контуров и системы отопления. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температуры и давления в системе отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. По гарантийным требованиям производителей котлов с чугунным теплообменником, необходимо устанавливать для всех систем отопления.

Максимальная мощность:150 кВт;

Максимальное давление:6 бар;

Максимальная температура теплоносителя:110;

Размер котловых патрубков:1,1/2"НР (Ду-40);

Размер патрубков потребителей:1,1/2"НР (Ду-40);

Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана:1/2"ВР (Ду-15) ;

Размер патрубков подключения термометров :1/2"ВР (Ду-15);

Подключение котла:слева/справа;

Расположение:вертикальное;

Межосевое расстояние котловых патрубков:250 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	8.9
Входная резьба	1½ НР
Базовая единица	шт
Высота, см	58
Выходная резьба	1½ НР

Длина, см	12
ДоступноПодЗаказ	Да
Диаметр присоединения,мм	40
Диаметр резьбы отвода, мм	40
Количество отводов	1
Конструкция коллектора	Проходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	12
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

Гидравлический разделитель САРМАТ ГРУ 100-1В(1", 1/4)



ОПИСАНИЕ

Предназначен для гидравлического разделения первичного (котельного) и вторичного контуров и системы отопления. Устанавливается в системах отопления после отопительного котла для выравнивания разницы температуры и давления в системе отопления, позволяя эксплуатировать котёл в более долговечном режиме, а также смягчая термические удары при резком повышении температуры теплоносителя. По гарантийным требованиям производителей котлов с чугунным теплообменником, необходимо устанавливать для всех систем отопления.

Максимальная мощность:100 кВт;

Максимальное давление:6 бар;

Максимальная температура теплоносителя:110;

Размер котловых патрубков:1,1/4"НР (Ду-32);

Размер патрубков потребителей:1,1/4"НР (Ду-32);

Размер патрубков воздухоотводчика, промыв. крана:1/2"ВР (Ду-15) ;

Размер патрубков подключения термометров :1/2"ВР (Ду-15);

Подключение котла:слева/справа;

Расположение:вертикальное;

Межосевое расстояние котловых патрубков:200 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	5.2
Входная резьба	1,1/4"НР
Базовая единица	шт
Высота, см	47
Выходная резьба	1,1/4"НР

Длина, см	10
ДоступноПодЗаказ	Да
Диаметр присоединения,мм	32
Диаметр резьбы отвода, мм	32
Количество отводов	1
Конструкция коллектора	Проходной
Макс. давление, бар	6
Макс. рабочая температура	110
Проверен	Да
Материал	Сталь
Покрытие	Полимерное/порошковая окраска
Расположение выходной резьбы, бар	Внешняя
Расположение резьбы отвода	Внешняя
Страна-изготовитель	Россия
Ширина, см	10
Тип коллектора	Регулируемый
Цвет товара	черный

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47