

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.sarmatgroup.nt-rt.ru | | spy@nt-rt.ru

Технические характеристики на котлы напольные газовые АОГВК-11,6, КСГ-8, АОГВ-11,6, АОГВК-17,4, АОГВ-17,4 компании Газтехника САРМАТ

Котел напольный газовый САРМАТ КСГ - 8 (исп.3)



ОПИСАНИЕ

Котел газовый бытовой отопительный Сармат КСГ исп 3 предназначен для местного водяного отопления жилых помещений. Модельный ряд представлены максимальными тепловыми мощностями от 8-100 Квт. Котел работает на природном газе с номинальным давлением соответственно 1274 ПА (130 мм мм вод.ст). Аппарат состоит из следующих основных частей: теплообменника, внутри которого расположен змеевик горячего водоснабжения, кожуха, зонта с обтекателем, запальной горелки, основной горелки, блока газового. Котел необходимо устанавливать на кухнях или в других нежилых помещениях в соответствии с проектом газификации.

Современный агрегат с привлекательным дизайном с камерой открытого типа;

Комплектующие европейского производства;

Одноконтурная модель только для отопления;

Автоматика TGV group;

Пьезорозжиг;

Энергонезависимый;

Бесшумная работа достигается благодаря естественному дымоудалению, отсутствию циркуляционного насоса и "тихой" горелке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

[illegible]

Основной поставщик	СОДРУЖЕСТВО ООО (ВАРГАЗ)
Особенности котла	Термометр, энергонезависимый, автоподжиг
Страна-изготовитель	Россия
Отапливаемая площадь,м2	80
Подключаемая эл. сеть	Однофазная
Подключение газопровода	1/2
Подключение отопительного контура	1/2
Тип газового котла	Конвекционный
Цвет	Белый
Ширина, см	34

Котел напольный газовый САРМАТ АОГВК-17,4 (исп.2)



ОПИСАНИЕ

Аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром Сармат предназначен для теплоснабжения жилых помещений и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления. Аппарат работает на природном газе с номинальным давлением соответственно 1274 ПА (130 мм вод.ст.) и обеспечивает стабильную работу при давлении природного газа в диапазоне 65/280 мм вод.ст. При падении давления ниже 130 мм вод.ст.пропорционально уменьшается тепловая мощность аппарата..Аппарат состоит из следующих основных частей: бака-теплообменника, основной горелки, блока запальной горелки, газового клапана.

Достоинства:

- Долговечный
- Надежный
- Обладает высоким КПД
- Не требует подключения к электросети
- Автоматика 630 TGV
- Горелка из нержавеющей стали
- Контроль температуры
- Контроль пламени
- Датчик тяги
- Отключение при отсутствии тяги
- Ремонтопригодность
- Запчасти всегда в наличии
- Удобство в монтаже и обслуживании

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Безопасность	Газ-контроль
Бренд	VARGAZ
Бренд	Сармат
Вес, кг	60
Вид камеры сгорания	Открытая
Базовая единица	шт
Производитель	Россия
Высота, см	91
Гарантия	3 года
Вид установки котла	Напольный
Длина, см	51
Изготовитель (завод)	Таганрог
Гарантийный срок, мес	36
Ид товара	00000000000000000000000009401
Диаметр дымохода, мм	112
Количество контуров	Двухконтурный
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Количество заводских упаковок	1
Макс. рабочая температура	95
Коммерческий тип	Котел газовый
КПД, %	90
Макс.температура ГВС, °C	65
Макс.температура теплоносителя, °C	90
Макс.Тепловая мощность, кВт	17,4
Номинальное давление газа, Па	1274
Мин.температура ГВС, °C	35
Проверен	Да
Мин.температура теплоносителя, °C	40
Напряжение сети, В	220

Расход газа, куб. м/час	1,76
Основной поставщик	СОДРУЖЕСТВО ООО (ВАРГАЗ)
Особенности котла	Энергонезависимый
Страна-изготовитель	Россия
Отапливаемая площадь,м2	174
Подключаемая эл. сеть	Нет
Подключение газопровода	1/2
Подключение отопительного контура	1 1/2
Тип газового котла	Конвекционный
Цвет	Белый
Ширина, см	39

Котел напольный газовый САРМАТ АОГВК- 11,6 (исп.2)



ОПИСАНИЕ

Аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром Сармат предназначен для теплоснабжения жилых помещений и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления. Аппарат работает на природном газе с номинальным давлением соответственно 1274 ПА (130 мм вод.ст.) и обеспечивает стабильную работу при давлении природного газа в диапазоне 65/280 мм вод.ст. При падении давления ниже 130 мм вод.ст. пропорционально уменьшается тепловая мощность аппарата. Аппарат состоит из следующих основных частей: бака-теплообменника, основной горелки, блока запальной горелки, газового клапана.

Достоинства:

- Долговечный
- Надежный
- Обладает высоким КПД
- Не требует подключения к электросети
- Автоматика 630 TGV
- Горелка из нержавеющей стали
- Контроль температуры
- Контроль пламени
- Датчик тяги
- Отключение при отсутствии тяги
- Ремонтопригодность
- Запчасти всегда в наличии
- Удобство в монтаже и обслуживании

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Безопасность	Газ-контроль
Бренд	VARGAZ
Вес, кг	55
Бренд	Сармат
Вид топлива	Природный газ, сжиженный газ
Базовая единица	шт
Производитель	Россия
Высота, см	91
Вид установки котла	Напольный
Гарантия	3 года
Диаметр дымохода,мм	112
Камера сгорания	Открытая
Длина, см	51
Количество заводских упаковок	1
Количество контуров	Двухконтурный
Коммерческий тип	Котел газовый
Изготовитель (завод)	Таганрог
Гарантийный срок, мес	36
Комплектация	Котел, зонт, упаковка, паспорт
Ид товара	00000000000000000000000009399
КПД, %	90
Макс. рабочая температура, °C	95
Макс. температура в контуре ГВС, °C	85
Макс. температура теплоносителя, °C	90
Макс. тепловая мощность, кВт	11,6
Мин. температура теплоносителя, °C	40
Напряжение сети	220 В
Номинальное давление газа, ПА	1274
Особенности котла	Энергонезависимый, пьезорозжиг

Отапливаемая площадь, кв. м	116
Подключаемая эл. сеть	Нет
Подключение газопровода	1/2
Подключение отопительного контура	1 1/2
Расход газа,м куб/ч	1,18
Страна-изготовитель	Россия
Проверен	Да
Тип газового котла	Конвекционный
Основной поставщик	СОДРУЖЕСТВО ООО (ВАРГАЗ)
Ширина, см	39
Техническая информация	

Котел напольный газовый САРМАТ АОГВ - 17,4 (исп.2)



ОПИСАНИЕ

Аппарат отопительный газовый бытовой Сармат предназначен для теплоснабжения жилых помещений и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления. Аппарат работает на природном газе с номинальным давлением соответственно 1274 ПА (130 мм вод.ст.) и обеспечивает стабильную работу при давлении природного газа в диапазоне 65/280 мм вод.ст. При падении давления ниже 130 мм вод.ст. пропорционально уменьшается тепловая мощность аппарата. Аппарат состоит из следующих основных частей: бака-теплообменника, основной горелки, блока запальной горелки, газового клапана.

Достоинства:

- Долговечный
- Надежный
- Обладает высоким КПД
- Не требует подключения к электросети
- Автоматика 630 TGV
- Горелка из нержавеющей стали
- Контроль температуры
- Контроль пламени
- Датчик тяги
- Отключение при отсутствии тяги
- Ремонтопригодность
- Запчасти всегда в наличии
- Удобство в монтаже и обслуживании

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Безопасность	Газ-контроль
Бренд	VARGAZ
Бренд	Сармат
Вес, кг	55
Вид камеры сгорания	Открытая
Базовая единица	шт
Производитель	Россия
Высота, см	91
Гарантия	3 года
Вид установки котла	Напольный
Длина, см	51
Изготовитель (завод)	Таганрог
Гарантийный срок, мес	36
Ид товара	00000000000000000000000009400
Диаметр дымохода, мм	112
Количество контуров	Одноконтурный
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Количество заводских упаковок	1
Макс. рабочая температура	95
Коммерческий тип	Котел газовый
КПД, %	90
Макс.температура ГВС, °C	65
Макс.температура теплоносителя, °C	90
Макс.Тепловая мощность, кВт	17,4
Номинальное давление газа, Па	1274
Мин.температура ГВС, °C	35
Проверен	Да
Мин.температура теплоносителя, °C	40

Напряжение сети, В	220
Расход газа, куб. м/час	1,76
Основной поставщик	СОДРУЖЕСТВО ООО (ВАРГАЗ)
Особенности котла	Энергонезависимый
Страна-изготовитель	Россия
Отапливаемая площадь,м2	174
Подключаемая эл. сеть	Нет
Подключение газопровода	1/2
Подключение отопительного контура	1 1/2
Тип газового котла	Конвекционный
Цвет	Белый
Ширина, см	39

Котел напольный газовый САРМАТ АОГВ - 17,4 (исп.2)



ОПИСАНИЕ

Аппарат отопительный газовый бытовой Сармат предназначен для теплоснабжения жилых помещений и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления. Аппарат работает на природном газе с номинальным давлением соответственно 1274 ПА (130 мм вод.ст.) и обеспечивает стабильную работу при давлении природного газа в диапазоне 65/280 мм вод.ст. При падении давления ниже 130 мм вод.ст.пропорционально уменьшается тепловая мощность аппарата..Аппарат состоит из следующих основных частей: бака-теплообменника, основной горелки, блока запальной горелки, газового клапана.

Достоинства:

- Долговечный
- Надежный
- Обладает высоким КПД
- Не требует подключения к электросети
- Автоматика 630 TGV
- Горелка из нержавеющей стали
- Контроль температуры
- Контроль пламени
- Датчик тяги
- Отключение при отсутствии тяги
- Ремонтопригодность
- Запчасти всегда в наличии
- Удобство в монтаже и обслуживании

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Безопасность	Газ-контроль
Бренд	VARGAZ
Бренд	Сармат
Вес, кг	50
Вид камеры сгорания	Открытая
Базовая единица	шт
Производитель	Россия
Высота, см	91
Гарантия	3 года
Вид установки котла	Напольный

Длина, см	51
Изготовитель (завод)	Таганрог
Гарантийный срок, мес	36
Ид товара	0000000000000000000000009402
Диаметр дымохода, мм	112
Количество контуров	Одноконтурный
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Количество заводских упаковок	1
Макс. рабочая температура	95
Коммерческий тип	Котел газовый
КПД, %	90
Макс. температура ГВС, °C	65
Макс. температура теплоносителя, °C	90
Макс. Тепловая мощность, кВт	11,6
Номинальное давление газа, Па	1274
Мин. температура ГВС, °C	35
Проверен	Да
Мин. температура теплоносителя, °C	40
Напряжение сети, В	220
Расход газа, куб. м/час	1,18
Основной поставщик	СОДРУЖЕСТВО ООО (ВАРГАЗ)
Особенности котла	Энергонезависимый
Страна-изготовитель	Россия
Отапливаемая площадь, м2	116
Подключаемая эл. сеть	Нет
Подключение газопровода	1/2
Подключение отопительного контура	1 1/2
Тип газового котла	Конвекционный
Цвет	Белый
Ширина, см	39

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.sarmatgroup.nt-rt.ru | | spy@nt-rt.ru