

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.sarmatgroup.nt-rt.ru | | spy@nt-rt.ru

Технические характеристики на котлы электрические отопительные ЭВМ-А, ЭВМ компании Газтехника САРМАТ

Электрокотел САРМАТ ЭВПМ-36



ОПИСАНИЕ

Электрокотел отопительный Сармат серии ЭВП предназначен для водяного отопления зданий, имеющих открытую или закрытую систему, работающую при давлении не более 0,15 МПа при напряжении трехфазной сети 380 В. Могут использоваться автономно или совместно с твердотопливный котлами. Оснащены встраиваемым пультом управления, предназначенным для регулирования температуры теплоносителя. Прост конструктивно и в эксплуатации. Соответствует всем установленным нормативам РФ и стран таможенного союза. Котел состоит из корпуса, стальной емкости, пульта управления, закрепленного внутри корпуса. Крепления предусматривают вертикальную установку. Позволяет подключить отопление как с правой, так и с левой стороны. Срок службы составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	Сармат
Вес, кг	21
Артикул	00-00000589

Базовая единица	шт
Высота, см	71
Гарантия	1 год
Вид установки котла	Настенный
Длина, см	22
Количество контуров	Одноконтурный
Комплектация	Электрокотел, паспорт, упаковка
Макс.температура ГВС, °C	90
Коэффициент мощности	90
Макс.температура теплоносителя, °C	90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2,5
Мин.температура ГВС, °C	30
Проверен	Да
Мин.температура теплоносителя, °C	30
Напряжение сети, В	380
Подключаемая эл сеть	Трехфазная
Подключение отопительного контура	1 1/4"
Ширина, см	32

Электрокотел САРМАТ ЭВПМ-30



ОПИСАНИЕ

Электрокотел отопительный Сармат серии ЭВП предназначен для водяного отопления зданий, имеющих открытую или закрытую систему, работающую при давлении не более 0,15 МПа при напряжении трехфазной сети 380 В. Могут использоваться автономно или совместно с твердотопливный котлами. Оснащены встраиваемым пультом управления, предназначенным для регулирования температуры теплоносителя. Прост конструктивно и в эксплуатации. Соответствует всем установленным нормативам РФ и стран таможенного союза. Котел состоит из корпуса, стальной емкости, пульта управления, закрепленного внутри корпуса. Крепления предусматривают вертикальную установку. Позволяет подключить отопление как с правой, так и с левой стороны. Срок службы составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	Сармат
Вес, кг	21
Артикул	00-00000567

Базовая единица	шт
Высота, см	72
Гарантия	1 год
Вид установки котла	Настенный
Длина, см	22
Количество контуров	Одноконтурный
Комплектация	Электрокотел, паспорт, упаковка
Макс.температура ГВС, °C	90
Коэффициент мощности	90
Макс.температура теплоносителя, °C	90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2,5
Мин.температура ГВС, °C	30
Проверен	Да
Мин.температура теплоносителя, °C	30
Напряжение сети, В	380
Подключаемая эл сеть	Трехфазная
Подключение отопительного контура	1 1/4"
Ширина, см	3

Электрокотел САРМАТ ЭВПМ-24 НЕРЖ



ОПИСАНИЕ

Электрокотел отопительный Сармат серии ЭВП предназначен для водяного отопления зданий, имеющих открытую или закрытую систему, работающую при давлении не более 0,15 МПа при напряжении трехфазной сети 380 В. Могут использоваться автономно или совместно с твердотопливный котлами. Оснащены встраиваемым пультом управления, предназначенным для регулирования температуры теплоносителя. Прост конструктивно и в эксплуатации. Соответствует всем установленным нормативам РФ и стран таможенного союза. Котел состоит из корпуса, стальной емкости, пульта управления, закрепленного внутри корпуса. Крепления предусматривают вертикальную установку. Позволяет подключить отопление как с правой, так и с левой стороны. Срок службы составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	Сармат
Вес, кг	18
Артикул	00-00001330

Базовая единица	шт
Высота, см	72
Гарантия	1 год
Вид установки котла	Настенный
Длина, см	22
Количество контуров	Одноконтурный
Комплектация	Электрокотел, паспорт, упаковка
Макс.температура ГВС, °C	90
Коэффициент мощности	90
Макс.температура теплоносителя, °C	90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2,5
Мин.температура ГВС, °C	30
Проверен	Да
Мин.температура теплоносителя, °C	30
Напряжение сети, В	380
Подключаемая эл сеть	Трехфазная
Подключение отопительного контура	1 1/4"
Ширина, см	32

Электрокотел САРМАТ ЭВПМ-18



ОПИСАНИЕ

Электрокотел отопительный Сармат серии ЭВП предназначен для водяного отопления зданий, имеющих открытую или закрытую систему, работающую при давлении не более 0,15 МПа при напряжении трехфазной сети 380 В или однофазной 220. Могут использоваться автономно или совместно с твердотопливными котлами. Оснащены встраиваемым пультом управления, предназначенным для регулирования температуры теплоносителя. Прост конструктивно и в эксплуатации. Соответствует всем установленным нормативам РФ и стран таможенного союза. Котел состоит из корпуса, стальной емкости, пульта управления, закрепленного внутри корпуса. Крепления предусматривают вертикальную установку. Позволяет подключить отопление как с правой, так и с левой стороны. Срок службы составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	Сармат
Вес, кг	15
Артикул	00-00000481

Базовая единица	шт
Высота, см	72
Гарантия	1 год
Вид установки котла	Настенный
Длина, см	22
Количество контуров	Одноконтурный
Комплектация	Электрокотел, паспорт, упаковка
Макс.температура ГВС, °C	90
Коэффициент мощности	90
Макс.температура теплоносителя, °C	90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Мин.температура ГВС, °C	30
Проверен	Да
Мин.температура теплоносителя, °C	30
Напряжение сети, В	380
Подключаемая эл сеть	Трехфазная
Подключение отопительного контура	1 1/4"
Ширина, см	2

Электрокотел САРМАТ ЭВПМ-15



ОПИСАНИЕ

Электрокотел отопительный Сармат серии ЭВП предназначен для водяного отопления зданий, имеющих открытую или закрытую систему, работающую при давлении не более 0,15 МПа при напряжении трехфазной сети 380 В или однофазной 220. Могут использоваться автономно или совместно с твердотопливными котлами. Оснащены встраиваемым пультом управления, предназначенным для регулирования температуры теплоносителя. Прост конструктивно и в эксплуатации. Соответствует всем установленным нормативам РФ и стран таможенного союза. Котел состоит из корпуса, стальной емкости, пульта управления, закрепленного внутри корпуса. Крепления предусматривают вертикальную установку. Позволяет подключить отопление как с правой, так и с левой стороны. Срок службы составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	Сармат
Вес, кг	14
Артикул	00-00000480

Базовая единица	шт
Высота, см	62
Гарантия	1 год
Вид установки котла	Настенный
Длина, см	15
Количество контуров	Одноконтурный
Комплектация	Электрокотел, паспорт, упаковка
Макс.температура ГВС, °C	90
Коэффициент мощности	90
Макс.температура теплоносителя, °C	90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Мин.температура ГВС, °C	30
Проверен	Да
Мин.температура теплоносителя, °C	30
Напряжение сети, В	380
Подключаемая эл сеть	Трехфазная
Подключение отопительного контура	1 1/4"
Ширина, см	24.5

Электрокотел "САРМАТ" ЭВПМ-А 12 кВт



ОПИСАНИЕ

Электрокотел отопительный Сармат серии ЭВП предназначен для водяного отопления зданий, имеющих открытую или закрытую систему, работающую при давлении не более 0,15 МПа при напряжении трехфазной сети 380 В или однофазной 220. Могут использоваться автономно или совместно с твердотопливными котлами. Оснащены встраиваемым пультом управления, предназначенным для регулирования температуры теплоносителя. Прост конструктивно и в эксплуатации. Соответствует всем установленным нормативам РФ и стран таможенного союза. Котел состоит из корпуса, стальной емкости, пульта управления, закрепленного внутри корпуса. Крепления предусматривают вертикальную установку. Позволяет подключить отопление как с правой, так и с левой стороны. Срок службы составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	Сармат
Вес, кг	11.3
Артикул	02-0001966

[illegible]

Электрокотел "САРМАТ" ЭВПМ-А 9 кВт



Электрокотел отопительный Сармат серии ЭВП предназначен для водяного отопления зданий, имеющих открытую или закрытую систему, работающую при давлении не более 0,15 МПа при напряжении трехфазной сети 380 В или однофазной 220. Могут использоваться автономно или совместно с твердотопливными котлами. Оснащены встраиваемым пультом управления, предназначенным для регулирования температуры теплоносителя. Прост конструктивно и в эксплуатации. Соответствует всем установленным нормативам РФ и стран таможенного союза. Котел состоит из корпуса, стальной емкости, пульта управления, закрепленного внутри корпуса. Крепления предусматривают вертикальную установку. Позволяет подключить отопление как с правой, так и с левой стороны. Срок службы составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	Сармат
Вес, кг	11.3
Артикул	02-0001968

[illegible]

Электрокотел "САРМАТ" ЭВПМ-А 6 кВт



ОПИСАНИЕ

Электрокотел отопительный Сармат серии ЭВП предназначен для водяного отопления зданий, имеющих открытую или закрытую систему, работающую при давлении не более 0,15 МПа при напряжении трехфазной сети 380 В или однофазной 220. Могут использоваться автономно или совместно с твердотопливными котлами. Оснащены встраиваемым пультом управления, предназначенным для регулирования температуры теплоносителя. Прост конструктивно и в эксплуатации. Соответствует всем установленным нормативам РФ и стран таможенного союза. Котел состоит из корпуса, стальной емкости, пульта управления, закрепленного внутри корпуса. Крепления предусматривают вертикальную установку. Позволяет подключить отопление как с правой, так и с левой стороны. Срок службы составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	Сармат
Вес, кг	9.1
Артикул	02-0001965

[illegible]

Электрокотел "САРМАТ" ЭВПМ-А 4,5 кВт



ОПИСАНИЕ

Электрокотел отопительный Сармат серии ЭВП предназначен для водяного отопления зданий, имеющих открытую или закрытую систему, работающую при давлении не более 0,15 МПа при напряжении трехфазной сети 380 В или однофазной 220. Могут использоваться автономно или совместно с твердотопливными котлами. Оснащены встраиваемым пультом управления, предназначенным для регулирования температуры теплоносителя. Прост конструктивно и в эксплуатации. Соответствует всем установленным нормативам РФ и стран таможенного союза. Котел состоит из корпуса, стальной емкости, пульта управления, закрепленного внутри корпуса. Крепления предусматривают вертикальную установку. Позволяет подключить отопление как с правой, так и с левой стороны. Срок службы составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	Сармат
Вес, кг	9.1
Артикул	02-0001964

[illegible]

Электрокотел "САРМАТ" ЭВПМ-А 3кВт



ОПИСАНИЕ

Электрокотел отопительный Сармат серии ЭВП предназначен для водяного отопления зданий, имеющих открытую или закрытую систему, работающую при давлении не более 0,15 МПа при напряжении трехфазной сети 380 В или однофазной 220. Могут использоваться автономно или совместно с твердотопливными котлами. Оснащены встраиваемым пультом управления, предназначенным для регулирования температуры теплоносителя. Прост конструктивно и в эксплуатации. Соответствует всем установленным нормативам РФ и стран таможенного союза. Котел состоит из корпуса, стальной емкости, пульта управления, закрепленного внутри корпуса. Крепления предусматривают вертикальную установку. Позволяет подключить отопление как с правой, так и с левой стороны. Срок службы составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	Сармат
Вес, кг	9.1
Артикул	02-0001963

