

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.sarmatgroup.nt-rt.ru | | spy@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
вихревые поверхностные насосы, QBS,
насосы повысительные центробежные
STPS, насосы циркуляционные с
гидрогруппой SWR
компании Газтехника САРМАТ**

Насос поверхностный Сармат QBS-60



Артикул: 0000044
Насос поверхностный Сармат QBS-60

- Вихревые поверхностные насосы Сармат серии QBS предназначены для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения. Кроме того, насос может быть использован в станциях автоматического водоснабжения в качестве узла, создающего давление воды. Насос предназначен для эксплуатации в бытовых помещениях с естественной вентиляцией. Категорически запрещается перекачивание насосом загрязненной воды, содержащей абразивные вещества, поскольку это приведет к интенсивному износу насоса, снижению его напора и производительности.

Производительность, л/мин:35;

Эжектор:нет;

Мощность,Вт:370;

Механизм насоса:вихревой;

Рабочее напряжение,В:220;

Диаметр соединения:1";

Максимальный напор,м:35;

Длина шнура,м:1,2.

Насос циркуляционный с гидрогруппой Сармат Т,ТВ SWR 15-50-А трехскоростной 95W



Насос циркуляционный с гидрогруппой Сармат Т,ТВ SWR 15-50-А трехскоростной 95W

- SARMAT T, TB (9-50 кВт)

Насос циркуляционный с гидрогруппой Сармат Т,ТВ SWR 15-70-А трехскоростной 130W Erco (CN)



Артикул: STTB94600024

Насос циркуляционный с гидрогруппой Сармат Т,ТВ SWR 15-70-А трехскоростной 130W Erco (CN)

- SARMAT T, TB (9-50 кВт)

Насос циркуляционный Сармат SR 25-40/130



Артикул: 0000053

Насос циркуляционный Сармат SR 25-40/130

- Циркуляционный насос CAPMAT серии SR с "мокрым" ротором предназначен для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления при стабильном или слабо меняющемся расходе. Состоит из гидравлической части и электродвигателя. Ротор электродвигателя располагается непосредственно в перекачиваемой среде, ротор от статора отделяет гильза из нержавеющей стали, подшипники смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью. Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо из высокопрочного пластика армированного стекловолокном. Подшипники керамические. Электродвигатель насоса однофазный, с термозащитой, устойчивый к токам блокировки. Регулировка скорости вращения ротора производится механическим трехпозиционным переключателем.

Максимальный поток (I-II-III), л/час: 800-1150-1870

Максимальный напор (I-II-III), м: 3,3-4,8-5,7

Максимальное давление в системе, бар: 10

Монтажная длина корпуса, мм: 130

Степень защиты: IP44

Класс изоляции: F

Длина электрического кабеля с вилкой, м: 1,2

Насос циркуляционный Сармат SR 25-60/130



Артикул: 0000055

Насос циркуляционный Сармат SR 25-60/130

- Циркуляционный насос CAPMAT серии SR с "мокрым" ротором предназначен для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления при стабильном или слабо меняющемся расходе. Состоит из гидравлической части и электродвигателя. Ротор электродвигателя располагается непосредственно в перекачиваемой среде, ротор от статора отделяет гильза из нержавеющей стали, подшипники смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью. Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо из высокопрочного пластика армированного стекловолокном. Подшипники керамические. Электродвигатель насоса однофазный, с термозащитой, устойчивый к токам блокировки. Регулировка скорости вращения ротора производится механическим трехпозиционным переключателем.

Максимальный поток (I-II-III), л/час: 870-1070-1880

Максимальный напор (I-II-III), м: 3,2-4,5-6,0

Максимальное давление в системе, бар: 10

Монтажная длина корпуса, мм: 130

Степень защиты: IP44

Класс изоляции: F

Длина электрического кабеля с вилкой, м: 1,2

Насос циркуляционный Сармат SR 25-80 (4шт)



Насос циркуляционный Сармат SR 25-80

- Насос циркуляционный для отопления Сармат 25/8- надежный помощник для вашего дома! С этим современным и эффективным насосом вы сможете обеспечить надлежащее водоснабжение и поддерживать комфортную температуру в вашем доме. Наш насос циркуляционный Сармат 25/8 обладает высокой производительностью и отличными техническими характеристиками. Мощность в 219 Вт и напор в 8 метров позволяют эффективно перемещать жидкость и обеспечивать необходимое давление в системе отопления. Благодаря поверхностному исполнению и компактным размерам (180 мм), насос легко устанавливается и занимает минимум места. Благодаря своей эффективности и надежности, насос Сармат 25/8 также может использоваться для поддержания водоснабжения в доме или коттедже. Насос Сармат 25/8 имеет электрический двигатель, который обеспечивает надежную работу устройства. Чугунный корпус гарантирует долгий срок службы и защищает насос от повреждений. Насос оснащен тремя переключателями, что позволяет управлять его работой и контролировать процесс подачи воды.

Насос циркуляционный Сармат SR 32-40 (8шт)



Артикул: УТ-00002813

Насос циркуляционный Сармат SR 32-40

- Циркуляционный насос CAPMAT серии SR с "мокрым" ротором предназначен для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления при стабильном или слабо меняющемся расходе. Состоит из гидравлической части и электродвигателя. Ротор электродвигателя располагается непосредственно в перекачиваемой среде, ротор от статора отделяет гильза из нержавеющей стали, подшипники смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью. Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо из высокопрочного пластика армированного стекловолокном. Подшипники керамические. Электродвигатель насоса однофазный, с термозащитой, устойчивый к токам блокировки. Регулировка скорости вращения ротора производится механическим трехпозиционным переключателем.

Максимальный поток (I-II-III), л/час: 600-1870-2940

Максимальный напор (I-II-III), м: 4-5,7-5,9

Максимальное давление в системе, бар: 10

Монтажная длина корпуса, мм: 180

Степень защиты: IP44

Класс изоляции: F

Длина электрического кабеля с вилкой, м: 1

Насос циркуляционный Сармат SR 32-40



Насос циркуляционный Сармат SR 32-40 УЦЕНКА!!!

- Циркуляционный насос CAPMAT серии SR с "мокрым" ротором предназначен для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления при стабильном или слабо меняющемся расходе. Состоит из гидравлической части и электродвигателя. Ротор электродвигателя располагается непосредственно в перекачиваемой среде, ротор от статора отделяет гильза из нержавеющей стали, подшипники смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью. Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо из высокопрочного пластика армированного стекловолокном. Подшипники керамические. Электродвигатель насоса однофазный, с термозащитой, устойчивый к токам блокировки. Регулировка скорости вращения ротора производится механическим трехпозиционным переключателем.

Максимальный поток (I-II-III), л/час: 600-1870-2940

Максимальный напор (I-II-III), м: 4-5,7-5,9

Максимальное давление в системе, бар: 10

Монтажная длина корпуса, мм: 180

Степень защиты: IP44

Класс изоляции: F

Длина электрического кабеля с вилкой, м: 1

Насос циркуляционный Сармат SR 32-60 (8шт)



Артикул: 0000058

Насос циркуляционный Сармат SR 32-60

- Циркуляционный насос CAPMAT серии SR с "мокрым" ротором предназначен для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления при стабильном или слабо меняющемся расходе. Состоит из гидравлической части и электродвигателя. Ротор электродвигателя располагается непосредственно в перекачиваемой среде, ротор от статора отделяет гильза из нержавеющей стали, подшипники смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью. Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо из высокопрочного пластика армированного стекловолокном. Подшипники керамические. Электродвигатель насоса однофазный, с термозащитой, устойчивый к токам блокировки. Регулировка скорости вращения ротора производится механическим трехпозиционным переключателем.

Максимальный поток (I-II-III), л/час: 600-2400-2850

Максимальный напор (I-II-III), м: 3,7-5-6

Максимальное давление в системе, бар: 10

Монтажная длина корпуса, мм: 180

Степень защиты: IP44

Класс изоляции: F

Длина электрического кабеля с вилкой, м: 1,2

Насос циркуляционный Сармат SR 32-80 (4шт)



Артикул: УТ-00002815

Насос циркуляционный Сармат SR 32-80

- Циркуляционный насос CAPMAT серии SR с "мокрым" ротором предназначен для создания принудительной циркуляции жидкости в одно- или двухтрубных системах отопления при стабильном или слабо меняющемся расходе. Состоит из гидравлической части и электродвигателя. Ротор электродвигателя располагается непосредственно в перекачиваемой среде, ротор от статора отделяет гильза из нержавеющей стали, подшипники смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью. Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо из высокопрочного пластика армированного стекловолокном. Подшипники керамические. Электродвигатель насоса однофазный, с термозащитой, устойчивый к токам блокировки. Регулировка скорости вращения ротора производится механическим трехпозиционным переключателем.

Максимальный поток (I-II-III), л/час: 1500-2400-5710

Максимальный напор (I-II-III), м: 3,5-6,5-8,1

Максимальное давление в системе, бар: 10

Монтажная длина корпуса, мм: 180

Степень защиты: IP44

Класс изоляции: F

Длина электрического кабеля с вилкой, м

Насос поверхностный Сармат QBS-80



Артикул: УТ-00005626

Насос поверхностный Сармат QBS-80

- Вихревые поверхностные насосы Сармат серии QBS предназначены для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения. Кроме того, насос может быть использован в станциях автоматического водоснабжения в качестве узла, создающего давление воды. Насос предназначен для эксплуатации в бытовых помещениях с естественной вентиляцией. Категорически запрещается перекачивание насосом загрязненной воды, содержащей абразивные вещества, поскольку это приведет к интенсивному износу насоса, снижению его напора и производительности.

Производительность, л/мин:55;

Мощность, Вт:750;

Максимальная высота всасывания, м:8;

Максимальный напор,м:50;

Механизм насоса:вихревой;

Рабочее напряжение,В:220;

Эжектор:нет;

Длина шнура,м:1,2.

Насос повысительный центробежный Сармат STPS- 60C



Артикул: 0000049

Насос повысительный центробежный Сармат STPS- 60C

- Насосы Сармат серии STPS предназначена для перекачивания чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того насосы могут быть использованы в станциях автоматического водоснабжения в качестве узла, создающего давления воды. Категорически запрещается перекачивание насосом загрязненной воды, содержащей абразивные вещества, поскольку это приведет к интенсивному износу насоса, снижению его напора и производительности.

Напряжение питающей сети, В: 220;

Электрическая мощность, Вт: 370;

Макс.высота всасывания, м:9;

Макс.напор, м:30;

Производительность, л/мин:45;

Эжектор:да;

Механизм насоса:центробежный;

Длина шнура,м:1,2;

Диаметр соединения:1"

Насос повысительный центробежный Сармат STPS-100C



Артикул: УТ-00005959

Насос повысительный центробежный Сармат STPS-100C

- Насосы Сармат серии STPS предназначена для перекачивания чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того насосы могут быть использованы в станциях автоматического водоснабжения в качестве узла, создающего давления воды. Категорически запрещается перекачивание насосом загрязненной воды, содержащей абразивные вещества, поскольку это приведет к интенсивному износу насоса, снижению его напора и производительности.

Напряжение, В:220;

Мощность, Вт:750;

Макс. высота всасывания:9;

Макс. напор, м: 50;

Макс. производительность, л/мин: 60;

Эжектор:да;

Длина шнура,м:1,2;

Механизм насоса:центробежный;

Тип запуска:электрический.

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.sarmatgroup.nt-rt.ru | | spy@nt-rt.ru